

Labdarúgó cserepadok rövid m szakai leírása

1. A labdarúgó cserepad **idjárásálló**, karbantartási igénye alacsony legyen, az oldalablakok víztiszta plexi lemezből, az ívelt hát és tető oldal polikarbonát lemezből készüljenek.
2. Kültéri használatra készüljenek, középmagas támlás UV-stabilizált, szabvány szerint min. 50 mm sített anyag székpálástokkal rendelkezzenek. Ülés háttámla magassága 350 mm, ülőfelülete a vízelvezetési követelményeknek megfelelően legyen kialakítva.
3. A szerkezet kialakítása feleljen meg a vonatkozó és az MSZ EN 1176-1 szabványok előírásainak.
4. Az acél elemek tűzhorganyzott védelemmel ellátottak legyenek, a magas korrózióvédelem érdekében.
5. A cserepad a kialakított rögzítő furatokon keresztül a talajban lévő pontalapokhoz vagy sík vb. lemezhez rögzíthető legyen.
6. A székek egymáshoz viszonyított elhelyezése, a széktengely osztása az MSZ EN 13200-6 szabvány 5.3.1. pontjának megfelelően legyen.
7. Normál kialakítás kültéri labdajátékokhoz.
8. Paraméterek: férőhelyek: 6-18 fős, hosszúság: 3,0-9,1 m, magasság: 2,16 m, mélység: 1,0/1,3 m legyen.
9. Az ajánlatkérés a cserepadok beszerzésére az ország egész területén, különböző helységekre történő szállításával, összeszereléssel, komplett logisztikai tevékenységgel, kulcsrakész átadással, le- és felrakodással, stb. együtt értendő.

Minta

